




Contractor Select™

# JFX

## Tapelight

JFX Tapelight es un sistema versátil capaz de usarse en tareas de iluminación o de acento en entornos comerciales, minoristas, hoteleros, residenciales y exteriores. Cuando se utiliza con una extrusión para crear un recinto, la altura total del recinto es de menos de 0,5" de grosor, lo que hace que esta cinta de luz sea ideal para ocultarse debajo de gabinetes en paredes estrechas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Disponible en longitudes de carrete de 16.4 y 100 pies
- Elija entre 2700K o 3000K
- Interconectable de extremo a extremo
- Clasificada para uso en exteriores (Wet Location)
- Adhesivo 3M para múltiples superficies como: metales, maderas y plásticos



### JFX TAPELIGHT

Número de Catálogo	UPC	Descripción	Volts	Lúmenes	Longitud	CCT	CRI
JFX 24V 200LM 16FT 27K 90CRI DL M60	196182350863	JFX 200 Lúmenes, 2700K, 16 pies, Damp Location	24V	200	16.4FT	2700K	90
JFX 24V 200LM 16FT 30K 90CRI DL M60	196182350894	JFX 200 Lúmenes, 3000K, 16 pies, Damp Location	24V	200	16.4FT	3000K	90
JFX 24V 200LM 100FT 27K 90CRI DL M15	196182350917	JFX 200 Lúmenes, 2700K, 100 pies, Damp Location	24V	200	100FT	2700K	90
JFX 24V 200LM 100FT 30K 90CRI DL M15	196182351013	JFX 200 Lúmenes, 3000K, 100 pies, Damp Location	24V	200	100FT	3000K	90
JFX 24V 300LM 16FT 30K 90CRI DL M60	196182351105	JFX 300 Lúmenes, 16 pies, 3000K, Damp Location	24V	300	16.4FT	3000K	90
JFX 24V 300LM 16FT 27K 90CRI DL M60	196182374227	JFX 300 Lúmenes, 16pies, 2700K, Damp Location	24V	300	16.4FT	2700K	90

### JFX DRIVERS

Número de Catálogo	Descripción	UPC
JFXDRV 120VAC MLV 40W M30	Line Voltage Dimmable Driver	196182351136
JFXDRV 120VAC MLV 60W M30	Line Voltage Dimmable Driver	196182351198
JFXDRV 120VAC MLV 96W M20	Line Voltage Dimmable Driver	196182351211

Accesorios: Ordenar por separado.		
Catalog Number	Description	UPC
JFX SLCH M50	Canal de Montaje	196182351228
JFX CNT M600	Conector	196182351235



## Especificaciones

### USO PREVISTO:

JFX Tapelight es un sistema versátil capaz de usarse en iluminación general o de acento en entornos comerciales, minoristas, hoteleros, residenciales y exteriores. Este sistema es ideal para tramos lineales de hasta 40 pies de iluminación continua. La opción Wet Location ofrece clasificación IP65 con cinta de luz completamente encapsulada que proporciona una solución robusta y duradera para aplicaciones al aire libre. Cuando se utiliza con un canal de montaje, la altura total del producto es de menos de 0,5" de grosor, lo que hace que esta cinta de luz sea ideal para ocultarse debajo de gabinetes o en paredes estrechas. Una cantidad de hasta 36 LEDs por pie significa iluminación uniforme incluso sin el uso de un difusor. JFX Tapelight mantiene la instalación fácil con cajas de conexión clasificadas NEC incluidas con todos los controladores.

### CONSTRUCCIÓN:

La cinta de luz JFX flexible está fabricada con materiales PCB, componentes y procesos de Binning de la más alta calidad para garantizar la consistencia del color y la luz para una instalación profesional de alta gama. Con hasta 36 LEDs por pie, JFX garantiza la uniformidad de la iluminación para espacios reducidos y aplicaciones de fuentes de luz ocultas. Se puede cortar en el campo en ubicaciones marcadas con tijeras de oficina para obtener la longitud lineal deseada.

### ELÉCTRICO:

JFX utiliza controladores de 120 V CA o MVOLT (120/277) a 50/60 Hz. Todos los controladores proporcionan una salida de voltaje constante de 24 V CC. El conductor debe estar cargado al 80 % como máximo (es decir, 32 W para el modelo de 40 W). El controlador debe cargarse al 20 % como mínimo para la atenuación de rango completo y para encendido/apagado (es decir, 8 W para el modelo de 32 W). -22c a +70c ambiente.


### GARANTÍA:

Garantía limitada de 5 años. Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas. Términos completos de la garantía ubicados en: [www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions](http://www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions)

**Nota:** El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Dimensiones del Driver

### JFXDRV 40W



### JFXDRV 60W / 96W

